

COLESTRIP 003

DECAPANT PEINTURE ALCALIN A CHAUD

Caractéristiques :

Liquide, légèrement sirupeux, de couleur jaune paille très clair blanchâtre sans odeur

Composés principaux :

Hydroxyde de potassium en solution, séquestrants puissants, produit de rinçage

Utilisation :

Le produit de décapage COLESTRIP 003 s'utilise en immersion.

Au trempé, en dilution à 50% dans l'eau, le produit peut être chauffé jusqu'à 100 °C (Il convient alors, de compenser les pertes par évaporation en ajoutant de l'eau).

Il convient de noter que ce produit a une activité de désoxydation intéressante pour les pièces faiblement oxydées.

Les eaux et résidus de peinture lors de cette opération doivent être traités selon les normes en vigueur.

Précautions particulières :

Prière de se référer à la Fiche de Données de Sécurité

Emballages disponibles :

Fût de 240 kg ou IBC de 1400 kg

« La manipulation des produits, leur mise en œuvre et leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et préconisations d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les préconisations et conseils d'utilisation ci-dessus sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle. Nous vous prions de consulter nos Services Techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la mise en œuvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier.

MAJ le 19/09/2014

2DAS

2, Rue du Pré Nantais F-44490 LE CROISIC

Tél. : +33(0)9 60 06 05 04 / Fax : +33(0)9 70 06 11 27 / @: info@2das94.com

SIREN : 480 048 487 RCS St Nazaire.